



LSR305

AKTYWNY STUDYJNY
MONITOR ODSŁUCHOWY 5"

PROFESSIONAL
by HARMAN

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Technologia LSR (Linear Spatial Reference) gwarantuje znakomitą szczegółowość dźwięku w miejscu odsłuchowym, niezależnie od warunków akustycznych pomieszczenia
- ▶ Najnowsze przetworniki ekranowane magnetycznie LF 5" i HF 1"
- ▶ Opatentowana technologia Slip Stream™ portu basowego pozwalająca generować bardzo głębokie niskie częstotliwości przy każdym poziomie odsłuchu
- ▶ Konstrukcja hornu Image Control Waveguide zapewnia szeroką panoramę i optymalizuje połączenie dźwięku bezpośredniego z odbitym w miejscu odsłuchowym
- ▶ Symetryczne wejścia analogowe
- ▶ Przełączana czułość wejściowa -10 dBV i +4 dBu
- ▶ Regulacja poziomów wyjściowych sekcji LF i HF: -2 dB, 0 dB lub +2 dB
- ▶ Dwa wydajne wzmacniacze mocy klasy D

ZASTOSOWANIA:

- ▶ Studyjny stereofoniczny odsłuch bliskiego pola
- ▶ Studyjny wielokanałowy system odsłuchowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

System:	dwudrożny, aktywny
Pasma przenoszenia (± 3 dB):	43 Hz – 24 kHz
Częstotliwość podziału:	1675 Hz Linkwitz-Riley 4-go rzędu
Maksymalny szczytowy poziom SPL:	108 dB C-ważony
Maksymalny szczytowy poziom wejściowy:	+9 dBu (-10 dBV), +23 dBu (+4 dBu)
Przetwornik LF:	średnica 127 mm (5"), cewka o średnicy 1.5", magnes neodymowy, ekranowany magnetycznie
Przetwornik HF:	średnica 25 mm (1"), magnes neodymowy, kopułka z jedwabiu, ekranowany magnetycznie
Regulacja poziomu LF:	-2 dB, 0 dB, +2 dB dla 115 Hz
Regulacja poziomu HF:	-2 dB, 0 dB, +2 dB dla 4.4 kHz
Skuteczność (1W / 1m):	92 dB
Wzmacniacz sekcji niskotonowej:	klasa D, moc 41 W
Wzmacniacz sekcji wysokotonowej:	klasa D, moc 41 W
Czułość wejściowa:	-10 dBV / +4 dBu
Wejścia analogowe:	symetryczne: XLR i TRS ¼"
Zasilanie:	100 - 240V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Obudowa:	Płyta MDF o grubości 15 mm, wykończenie matowym czarnym tworzywem PVC, czarny metalizowany lakier akrylowy
Wymiary kolumny:	wysokość 298 mm, szerokość 238 mm, głębokość 251 mm
Waga:	4.6 kg



Hear the truth.



Graniczna 17, 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel.: +48 22 751 42 46, 751 42 48
fax.: +48 22 751 31 49
www.essaudio.pl