

# PRX925



Aktywna, dwudrożna kolumna nagłośnieniowa z podwójnym 15-calowym głośnikiem

## SPECYFIKACJA



ZŁĄCZA NA TYLNYM PANELU

JBL PRX935 i PRX925 wnoszą profesjonalne przenośne systemy nagłośnienia na nowy poziom dzięki zaawansowanej akustyce, wszechstronnemu DSP, niezrównanej wydajności mocy i trwałości, a także pełnej kontroli za pomocą technologii BLE dzięki aplikacji JBL Pro Connect.

Te aktywne, trój i dwudrożne systemy z pojedynczym 15-calowym głośnikiem zapewniają wyjątkową wydajność w zakresie średnich częstotliwości i doskonałą klarowność wokalu przy maksymalnej głośności. Czyni to z nich idealny system dla miejsc kultu, dostawców rozwiązań AV dla korporacji lub każdego, kto potrzebuje zapewnić potężny, wypełniający przestrzeń dźwięk.

Obudowa wykonana z 18-milimetrowej sklejki brzozejowej z zoptymalizowanymi wzmocnieniami gwarantuje płynną i precyzyjną reprodukcję niskich tonów. Systemy PRX900 są wzmocnione wiodącymi w branży protokołami testowania i walidacji oraz objęte bezprecedensową 7-letnią gwarancją.

# PRX925



## Aktywna, dwudrożna kolumna nagłośnieniowa z podwójnym 15-calowym głośnikiem

### SPECYFIKACJA

#### Przetworniki:

Podwójne 15-calowe woofery 915H z magnesem ferrytowym  
1,5-calowy driver kompresyjny 2408H-2 z wielopięścieniową membraną

#### Kluczowe cechy akustyczne:

Udoskonalone tuby JBL Image Control Waveguide poprawiające dyspersję dźwięku  
Konstrukcja portu FEA z redukcją hałasu powietrza i zniekształceń  
Niskoszumowy i niskozniekształceniowy układ wzmocnienia sygnału

#### Wzmacniacz:

Lekka i wydajne wzmocnienie klasy D  
Moc: 2000 W szczytowa / 1000 W RMS

#### Charakterystyka:

Pasma przenoszenia: 43 Hz – 20 kHz @4π (-10 dB); 54 Hz – 17 kHz @4π (-3 dB)  
Dyspersja: 90° x 50°  
Maksymalne SPL: 137,7 dB  
Częstotliwość podziału: 1,700 Hz

#### Zaawansowana kontrola i DSP:

Kolorowy ekran LCD umożliwia dostęp do kompleksowego zestawu DSP

##### Technologia DriveRack:

- Automatyczne tłumienie sprzężeń
- Limiter systemowy
- 180 ms opóźnienia głośnika w odstępach 100 mikrosekund dla precyzyjnego wyrównania czasowego

Optymalizowane presety do parowania z subwooferami

#### Integracja systemowa:

Aplikacja JBL Pro Connect zapewnia pełną kontrolę systemu dla maksymalnie 10 głośników obsługujących tę aplikację

#### Obudowa:

Sklejka brzoza o grubości 18 mm z optymalnym usztywnieniem, gwarantująca płynny i precyzyjny bas

#### Wejścia/Wyjścia:

2 zbalansowane gniazda Combo XLR  
1 wejście AUX 3,5 mm  
2 zbalansowane wyjścia XLR-M (loop-through)  
1 wyjście miksujące XLR-M

#### Funkcjonalność i montaż:

Dwa zintegrowane uchwyty boczne

##### Opcje montażu:

- \* Gniazdo na statyw (36 mm)
- \* 8 punktów zawieszenia M10

# PRX925



Aktywna, dwudrożna kolumna nagłośnieniowa z podwójnym 15-calowym głośnikiem

## SPECYFIKACJA

### Dodatkowe cechy:

Cicha praca bez wentylatora

Bardzo niskie opóźnienie systemowe: <1 ms

### Wymiary i waga:

Wymiary netto: 1058,5 mm x 446 mm x 434 mm (wys. x szer. x gł.)

Wymiary transportowe: 1110 mm x 535 mm x 535 mm

Waga netto: 37,3 kg

Waga brutto: 44 kg

## WYMIARY ■

