

PRX935



Aktywna trójdrożna kolumna nagłośnieniowa z pojedynczym 15-calowym głośnikiem

SPECYFIKACJA



ZŁĄCZA NA TYLNYM PANELU

JBL PRX935 i PRX925 wnoszą profesjonalne przenośne systemy nagłośnienia na nowy poziom dzięki zaawansowanej akustyce, wszechstronnemu DSP, niezrównanej wydajności mocy i trwałości, a także pełnej kontroli za pomocą technologii BLE dzięki aplikacji JBL Pro Connect.

Te aktywne, trój i dwudrożne systemy z pojedynczym 15-calowym głośnikiem zapewniają wyjątkową wydajność w zakresie średnich częstotliwości i doskonałą klarowność wokalu przy maksymalnej głośności. Czyni to z nich idealny system dla miejsc kultu, dostawców rozwiązań AV dla korporacji lub każdego, kto potrzebuje zapewnić potężny, wypełniający przestrzeń dźwięk.

Obudowa wykonana z 18-milimetrowej sklejki brzozejowej z zoptymalizowanymi wzmocnieniami gwarantuje płynną i precyzyjną reprodukcję niskich tonów. Systemy PRX900 są wzmocnione wiodącymi w branży protokołami testowania i walidacji oraz objęte bezprecedensową 7-letnią gwarancją.

PRX935



Aktywna trójdrożna kolumna nagłośnieniowa z pojedynczym 15-calowym głośnikiem

SPECYFIKACJA

Przetworniki:

Podwójne 15-calowe woofery 916G z magnezem ferrytowym
1,5-calowy driver kompresyjny 2408H-2 z wielopięścieniową membraną

Kluczowe cechy akustyczne:

Udoskonalone tuby JBL Image Control Waveguide poprawiające dyspersję dźwięku
Konstrukcja portu FEA z redukcją hałasu powietrza i zniekształceń
Niskoszumowy i niskozniekształceniowy układ wzmocnienia sygnału

Wzmacniacz:

Lekka i wydajne wzmocnienie klasy D
Moc: 2000 W szczytowa / 1000 W RMS

Charakterystyka:

Pasma przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz @4π (-10 dB); 46 Hz – 18 kHz @4π (-3 dB)
Dyspersja: 90° x 50°
Maksymalne SPL: 136,1 dB
Częstotliwość podziału: 542Hz; 2100Hz

Zaawansowana kontrola i DSP:

Kolorowy ekran LCD umożliwia dostęp do kompleksowego zestawu DSP

Technologia DriveRack:

- Automatyczne tłumienie sprzężeń
- Limiter systemowy
- 180 ms opóźnienia głośnika w odstępach 100 mikrosekund dla precyzyjnego wyrównania czasowego

Optymalizowane presety do parowania z subwooferami

Integracja systemowa:

Aplikacja JBL Pro Connect zapewnia pełną kontrolę systemu dla maksymalnie 10 głośników obsługujących tę aplikację

Obudowa:

Sklejka brzożowa o grubości 18 mm z optymalnym usztywnieniem, gwarantująca płynny i precyzyjny bas

Wejścia/Wyjścia:

2 zbalansowane gniazda Combo XLR
1 wejście AUX 3,5 mm
2 zbalansowane wyjścia XLR-M (loop-through)
1 wyjście miksujące XLR-M

Funkcjonalność i montaż:

Dwa zintegrowane uchwyty boczne
Opcje montażu:
* Gniazdo na statyw (36 mm)
* 8 punktów zawieszenia M10

PRX935



Aktywna trójdrożna kolumna nagłośnieniowa z pojedynczym 15-calowym głośnikiem

SPECYFIKACJA

Dodatkowe cechy:

Cicha praca bez wentylatora

Bardzo niskie opóźnienie systemowe: <1 ms

Wymiary i waga:

Wymiary netto: 938,5 mm x 446 mm x 434 mm (wys. x szer. x gł.)

Wymiary transportowe: 990 mm x 535 mm x 535 mm

Waga netto: 36,6 kg

Waga brutto: 42 kg

WYMIARY

