



SRX728S

SUBWOOFER DUŻEJ MOCY
2 x 18"

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ▶ Dwa przetworniki 18" JBL 2268H Differential Drive® produkujące bardzo niskie częstotliwości
- ▶ Duże porty rezonansowe dla redukcji zniekształceń

ZASTOSOWANIA:

- ▶ Stałe systemy nagłośnienia sal koncertowych
- ▶ Przenośne i stałe systemy nagłośnienia dyskotek
- ▶ Wypożyczalnie sprzętu nagłośnieniowego



Kolumna głośnikowa SRX728S to system subniskotonowy złożony z dwóch opatentowanych przetworników Differential Drive® 2268H o średnicy 18" wyposażonych w magnesy neodymowe, zamknięte w sztywnej obudowie z otworami chłodzącymi. Kolumna posiada możliwość wyboru trybu zasilania przetworników przy pomocy zewnętrznego przełącznika: zasilanie każdego przetwornika osobno lub dwóch równolegle. Obudowa zbudowana ze sklejki brzozejowej najwyższej jakości pokrytej bardzo odpornym na uszkodzenia tworzywem DuraFlex™.

Każdy z przetworników umieszczony jest w izolowanej komorze dla uzyskania jeszcze niższego zakresu niskich częstotliwości. Przednia maskownica wykonana ze stali malowanej proszkowo, wyłożona neutralną akustycznie gąbką.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Zakres częstotliwości (-10 dB):	27 Hz – 220 Hz
Pasma przenoszenia (±3 dB):	33 Hz – 220 Hz
Tryby pracy kolumny:	Równolegle lub niezależnie, wybór trybu przełącznikiem
Zalecane ustawienia filtrów:	HPF – 80 Hz, 24 dB / oktawę LPF – 80 Hz, 24 dB / oktawę
Moc (ciągła/muzyczna/szczytowa):	1600 W / 3200 W / 6400 W w trybie równoległym
Maksymalny poziom SPL:	136 dB SPL
Skuteczność (1W @ 1m):	98 dB SPL
Zastosowane przetworniki:	2 x JBL 2268H, średnica 457 mm (18"), magnes neodymowy z podwójną cewką
Impedancja:	równolegle: 4Ω niezależnie: 2 x 8Ω
Nastawy dla procesorów sterujących:	wszystkie modele dbx DriveRack, ustawienia dostępne na stronie www.jblpro.com
Obudowa:	sztywna wykonana ze sklejki brzozejowej o grubości 18 mm
Wykończenie:	czarne tworzywo DuraFlex™
Maskownica:	malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz
Gniazda przyłączeniowe:	2 gniazda NL-4 Neutrik® Speakon®
Wymiary kolumny:	wysokość 602 mm, szerokość 1067 mm, głębokość 838 mm
Waga:	76 kg
Wyposażenie opcjonalne:	pokrowiec ochronny SRX728S-CVR



JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.
H A Harman International Company
© Copyright 2004 JBL Professional

