

STANTAL PROJECT



SM-5



SM-8

MOC WZMACNIACZA	225 W, KLASA D	300 W, KLASA D
PRZETWORNIK WYSOKOTONOWY	1-CALOWY KOPUŁKOWY GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY METALOWEGO STOPU	
PRZETWORNIK ŚREDNIOTONOWY	4" STOŻEK O ZOPTYMALIZOWANYM PROFILU	
PRZETWORNIK LF	5" ZOPTYMALIZOWANY PAPIEROWY GŁOŚNIK NISKOTONOWY	8" ZOPTYMALIZOWANY PAPIEROWY GŁOŚNIK NISKOTONOWY
ZAKRES CZĘSTOTLIOWŚCI (-10dB)	39Hz - 25kHz	37Hz - 30kHz
MAKSYMALNY POZIOM SPL Z WŁĄCZONYM LIMITEREM SZCZYTOWYM	117 dB @ 1m	119 dB @ 1m
THD GŁOŚNIKA [85dB SPL at 1M]	<0.75% od 100-450 Hz <0.5% powyżej 450 Hz	<0.5% od 100-450 Hz <0.3% powyżej 450 Hz
WEJŚCIA	ZBALANSOWANE ANALOGOWE ZŁĄCZE XLR/TRS COMBIJACK, AES/EBU PRZEZ BNC RJ45 DO STEROWANIA	
OTWORY MONTAŻOWE	GÓRNE I DOLNE ROZMIESZCZONE [108 x 50.8mm]	
WYSOKOŚĆ	36.6 cm	48.3 cm
SZEROKOŚĆ	20 cm	25.4 cm
GŁĘBOKOŚĆ	24.8 cm	30.5 cm
WAGA	9.5 kg	14.5 kg